

P-150

NOWY
skaner
imageFORMULA.

you can

Przedstawiamy nowy kompaktowy skaner do kolorowego skanowania dwustronnego przeznaczony dla pracowników mobilnych i małych biur. Oto najmniejszy, najszybszy i najbardziej mobilny skaner A4: model P-150 firmy Canon.



Doskonały do biura i podczas podróży.

Kompaktowe wymiary i łatwe zasilanie z portu USB sprawiają, że skaner ten idealnie sprawdza się w biurze, w podróży i w domu.

Wysoka wydajność.

Dwustronne skanowanie z prędkością do 30 obrazów/min. i duży, automatyczny podajnik na 20 arkuszy znacznie przyspieszają przetwarzanie dokumentów.

Elastyczny i przyjazny użytkownikowi.

Nowatorski wygląd skanera P-150 i łatwe w obsłudze wbudowane oprogramowanie, umożliwiające skanowanie za pomocą jednego przycisku, zapewniają elastyczność i prostotę trybu „plug and scan” (podłącz i skanuj).

Rewolucyjne funkcje i korzyści obejmują:

- Zasilane z portu USB dwustronne skanowanie z prędkością 15 str./min. i 30 obrazów/min.
- Kompaktowe wymiary i duża mobilność
- Tryb „plug and scan” i wbudowane oprogramowanie
- Najlepszy w swojej klasie automatyczny podajnik na 20 arkuszy
- Wyjątkowa jakość kolorowego obrazu
- Oszczędności dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Stylowa czarna obudowa
- Sterowniki TWAIN i ISIS zapewniające zgodną współpracę z różnymi systemami
- OCR w języku angielskim umożliwiające szybkie przeszukiwanie dokumentów pod kątem występowania słów kluczowych



imageFORMULA

Canon

Specyfikacja: skaner imageFORMULA P-150

Czujnik odczytu dokumentów Rozdzielczość optyczna Źródło światła Strony skanowania Interfejs Wymiary Waga Wymagania dotyczące zasilania Pobór mocy Środowisko operacyjne Zgodność z normami ochrony środowiska	Czujnik CMOS CIS 600dpi Dioda RGB LED Przód / Tył / Dwustronnie High Speed USB 2.0 Taca zamknięta: 280 (szer.) x 95 (głęb.) x 40 (wys.)mm Taca otwarta: 280 (szer.) x 222,7 (głęb.) x 202,2 (wys.)mm Około 970g Tylko kabel USB: 5 VDC, 0,5 A; Kabel USB i zasilanie z portu USB: 5 VDC, 1 A; Opcjonalny zasilacz sieciowy: 6 VDC, 0,8 A Skanowanie: 5 W (2 kable USB), 2,5 W (1 kabel USB) Tryb czuwania: 1 W, Wyłączony: 0,1 W 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Wilgotność: 20 - 80% wilgotności względnej RoHS oraz ENERGY STAR	
PRĘDKOŚCI SKANOWANIA* (200dpi, Orientacja pionowa, A4)**	2 kable USB / Zasilanie sieciowe	1 kabel USB
	Czarno-białe 15 str./min. (Jednostronnie) / 30 obr./min. (Dwustronnie)	12 str./min. (Jednostronnie) / 14 obr./min. (Dwustronnie)
	Skala szarości 15 str./min. (Jednostronnie) / 30 obr./min. (Dwustronnie)	12 str./min. (Jednostronnie) / 14 obr./min. (Dwustronnie)
	Kolor 10 str./min. (Jednostronnie) / 20 obr./min. (Dwustronnie)	10 str./min. (Jednostronnie) / 10 obr./min. (Dwustronnie)
SPECYFIKACJA DOKUMENTU Rozmiar Grubość Separacja papieru Pojemność podajnika Rozdzielczość wyjściowa	Szerokość 50,8 - 216mm Długość 70 - 356mm Podajnik automatyczny 52-128g/m ² (0,06 - 0,15mm) (Skanowanie nośników wytłaczanych/bardzo grubych nieobsługiwane) Separator papieru 20 arkuszy (64g/m ²) 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi	
TRYB SKANOWANIA Binarny Skala szarości Kolor	Czarno-Białe / Korekcja błędów / Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II 8-bitowa (256-poziomowa) skala szarości 24-bitowa mapa kolorów	

FUNKCJE PRODUKTU Przetwarzanie obrazów Urządzenia	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu, Korekcja przekosu Pomijanie pustych stron Rozpoznawanie kierunku tekstu Automatyczne wykrywanie kolorów, Odrzucanie kolorów (RGB) Wzmocnienie (czerwień) Redukcja efektu mory Zapobieganie prześwitywaniu/ usuwanie tła Separacja paczek dokumentów Ustawianie obszaru skanowania Podkreślenie krawędzi (Edge Emphasis) Preskan - podgląd pierwszej strony System szybkiego wznawiania Wykrywanie podwójnego pobrania dokumentów wg długości
ZALĄCZONE OPROGRAMOWANIE	Sterowniki ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7) CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (wbudowane), Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Opcje Materiały eksploatacyjne	Zasilacz sieciowy, Futerał Separator papieru, Zestaw rolek podajnika
Proponowany cykl pracy dziennej	Ok. 500 skanów dziennie
* Faktyczna prędkość skanowania może być różna w zależności od konfiguracji systemu użytkownika oraz właściwości komputera. ** Skaner P-150 skanuje z tą samą prędkością w rozdzielczości 300 dpi zarówno dokumenty czarno-białe, jak i w skali szarości. Niektóre obrazy stanowią imitację dla przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały opracowane na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały opracowane przed wprowadzeniem produktu na rynek. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.™ oraz ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub w krajach.	



you can
Canon



Canon Polska Sp. z o.o.
 ul. Mołdawska 9
 02-127 Warszawa
 tel. +48 22 430 60 13
 faks +48 22 430 60 11
<http://www.canon.pl>
 e-mail: canon@canon.pl